

330 Anti-corte

Rev. 6

Uso recomendado /
Recommended end-use:
RIESGO AL CORTE /
CUTTING RISK

Composición / Composition:
41% Polietileno / Polyethylene
39% Poliéster / Polyester
20% Fibra de vidrio / Fiberglass

330 Anti-corte

LIGAMENTO / LIGAMENT	Punto Liso / Knit	
PESO / WEIGHT (gr/m²)	300	UNE 40339
ANCHO / WIDTH (cm)	130 ± 5	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	5%	UNE-EN ISO 6330
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN PUNCTURE RESISTANCE	Level 3	EN 388
TDM (RESISTENCIA AL CORTE POR OBJETOS AFILADOS) RESISTANCE TO CUTTING BY SHARP OBJECTS	Level E	EN 388
RESISTENCIA AL RASGADO TEAR RESISTANCE	Level 4	EN 388
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE	Level 1	EN 388
MIGRACIÓN GLOBAL Y ESPECÍFICA EN ALIMENTOS GLOBAL AND SPECIFIC MIGRATION IN FOOD	Pass	EN 1186 

330 Anti-corte

Rev. 6

Sectores recomendados / Recommended use:



Cristalera
Glass Foundry



Alimentos
Food industry

Normativas para prenda / Standard for garments:




Instrucciones de lavado EN 6330 (30°C) / Washing instructions EN 6330 (30°C) :



*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



Blanco
White