

# 625 Orange HV

Rev. 7

Uso recomendado /  
Recommended end-use:  
POLO HV /  
HV POLO SHIRT

Composición / Composition:  
40% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F  
40% Poliéster FR / FR Polyester  
19% M-Aramida / M-Aramide  
1% Antiestático / Antistatic



**ORANGE**  
TECHNICAL FABRICS

625 Orange HV

LIGAMENTO / LIGAMENT	Punto liso dos caras / Double face single jersey	
PESO / WEIGHT (gr/m <sup>2</sup> )	250 ± 5%	UNE 40339
ANCHO / WIDTH (cm)	165 ± 5	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO / WASHING SHRINKAGE	5%	UNE-EN ISO 6330
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY	A1	EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT	C1	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1	EN ISO 12127-1
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	EN 1149/3/5
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: Category I 4rA APC I	ASTM F1959 (NFPA 70 E) EN 61482-1-2
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY <sup>1</sup>	Pass <sup>1</sup>	EN 20471 RIS 3279-TOM

<sup>1</sup> También después de 50 lavados según EN 6330 / Also after 50 washing cycles according EN 6330




# 625 Orange HV

Rev. 7

Sectores recomendados / Recommended use:



Petróleo y gas  
Oil & Gas



Electricidad  
Electricity



Petroquímicas  
Petrochemistry



Ferrocarril  
Railway

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C) / Washing instructions EN 6330 (40°C):



\*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



Naranja HV  
HV Orange



Rojo HV  
HV Red