


# 330 Anti-cut

Rev. 5

Recommended end-use /  
Uso recomendado:  
CUTTING RISK /  
RIESGO AL CORTE

Composition / Composición:  
41 % Polyethylene / Polietileno  
39% Polyester / Poliéster  
20 % Fiberglass / Fibra de vidrio

330 Anti-cut

LIGAMENT LIGAMENTO	Knit / Punto liso	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m <sup>2</sup> )	8,85 ± 5% 300 ± 5%	EN 12127
WIDTH (in) ANCHO (cm)	63 ± 2 160 ± 5	
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	5%	EN ISO 6330 / EN ISO 5077
PUNCTURE RESISTANCE RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN	Level 3	Test 6.5 (EN 388)
RESISTANCE TO CUTTING BY SHARP OBJECTS TDM (RESISTENCIA AL CORTE POR OBJETOS AFILADOS)	Level E	Test 6.3 (EN 388)
TEAR RESISTANCE RESISTENCIA AL RASGADO	Level 4	Test 6.4 (EN 388)
ABRASION RESISTANCE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Level 1	Test 6.1 (EN 388)
GLOBAL AND SPECIFIC MIGRATION IN FOOD MIGRACIÓN GLOBAL Y ESPECÍFICA EN ALIMENTOS	Pass	EN 1186-3-14 

# 330 Anti-cut

Rev. 5

Recommended use / Sectores recomendados:



Glass Foundry  
Cristalera



Food industry  
Alimentos

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN ISO 6330 (86°F) / Instrucciones de lavado EN ISO 6330 (30°C):



\*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



**White**  
Blanco



**Negro**  
Black