

580 Antistatic

Rev. 6

Recommended end-use /
Uso recomendado:
ANTISTATIC POLO SHIRT /
POLO ANTIESTÁTICO

Composition / Composición:
52 % Polyester / Poliéster
47% Cotton / Algodón
1 % Antistatic / Antiestático



580 Antistatic


LIGAMENT LIGAMENTO	Bee nest Nido de abeja	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m ²)	8,80 ± 5% 210 ± 5%	UNE 40339
WIDTH (in) ANCHO (cm)	67 ± 2 170 ± 5	
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	5%	UNE-EN ISO 6330
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	
ANTISTATIC / ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149/1/5

MADE IN MEXICO

580 Antistatic

Rev. 6

Recommended use / Sectores recomendados:



Electronics
Electrónica



Hydrocarbon
Hidrocarburo

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C):



*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



White
Blanco

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 400 Kg.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 400 Kg por color.