

580 Antistatic

Rev. 5

Recommended end-use /
Uso recomendado:
ANTISTATIC POLO SHIRT /
POLO ANTIESTÁTICO

Composition / Composición:
52 % Polyester / Poliéster
47% Cotton / Algodón
1 % Antistatic / Antiestático




580 Antistatic

LIGAMENT LIGAMENTO		Knit Piqué	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m²)	8,80 ± 5% 210 ± 5%		UNE 40339
WIDTH (in) ANCHO (cm)	67 ± 2 170 ± 5		
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	5%		UNE-EN ISO 6330
ANTISTATIC / ANTIESTÁTICO	Decay time (1000V)	Surface resistance	
Original fabric / Tejido inicial Wash N.10 / Lavado N.10 Wash N.20 / Lavado N.20	NO TESTED NO TESTED NO TESTED	5,6 x 10e8 Ω x 10e8 Ω x 10e8 Ω	EN 1149/1/5

580 Antistatic

Rev. 5

Recommended use / Sectores recomendados:



Electronics
Electrónica



Hydrocarbon
Hidrocarburo

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C):



*

*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



White
Blanco

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 400 Kg.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 400 Kg por color.