

580 Antistatic

Rev. 7

Recommended end-use /
Uso recomendado:
ANTISTATIC POLO SHIRT /
POLO ANTIESTÁTICO

Composition / Composición:
52 % Polyester / Poliéster
47% Cotton / Algodón
1% Antistatic / Antiestático




580 Antistatic

LIGAMENT LIGAMENTO	Bee nest Nido de abeja	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m ²)	6,19 ± 5% 210 ± 5%	EN 12127
WIDTH (in) ANCHO (cm)	67 ± 2 170 ± 5	
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	5%	EN ISO 6330 / EN ISO 5077
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	
ANTISTATIC / ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149-1/5


580 Antistatic

Rev. 7

Recommended use / Sectores recomendados:



Electronics
Electrónica




Hydrocarbon
Hidrocarburo

Standard for garments / Normativas para prenda:




Washing instructions EN ISO 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN ISO 6330 (40°C):



*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



White
Blanco

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 400 Kg.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 400 Kg por color.