

Cardigan Xispal RS

Rev. 2

Recommended end-use /
Uso recomendado:
CUFFS & NECKS /
PUÑOS Y CUELLOS

Composition / Composición:
50% Cotton / Algodón
39% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F
10% Viscose / Viscosa
1% Antistatic / Antiestático



Cardigan Xispal RS

LIGAMENT LIGAMENTO	Rib Knit / Canale	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m²)	15,00 ± 5% 360 ± 5%	UNE 40339
WIDTH (in) ANCHO (cm)	19 ± 1,2 Tubular 50 ± 3 Tubular	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4	EN 12945-2
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	5%	EN 6330
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	5 washes	
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	A1	EN 15025 (EN 11612)
CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO	B1	EN 9151
ANTISTATIC ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149/3

Cardigan Xispal RS

Rev. 2

Recommended use / Sectores recomendados:

MANUFACTURED COMPLEMENT / COMPLEMENTO DE CONFECCIÓN

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C):



*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



Grey 80
Gris 80



Navy Blue 60
Marino 60

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.
Ofrecemos el servicio de tintar colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.