

580 Antistatic

Rev. 6

Uso recomendado /
Recommended end-use:
POLO ANTIESTÁTICO /
ANTISTATIC POLO SHIRT

Composición / Composition:
52% Poliéster / Polyester
47% Algodón / Cotton
1% Antiestático / Antistatic




LIGAMENTO / LIGAMENT		Piqué / Knit	
PESO / WEIGHT (gr/m²)		210 ± 5%	UNE 40339
ANCHO / WIDTH (cm)		180 ± 5	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE		5%	UNE-EN ISO 6330
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT		Standard requirement	
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Decay time (1000V)	Resistividad superficial	
Tejido inicial / Original fabric Lavado N.10 / Wash N.10 Lavado N.20 / Wash N.20		5,6 x 10e8 Ω x 10e8 Ω x 10e8 Ω	EN 1149/1/5
ALTA VISIBILIDAD HIGH VISIBILITY		Pass	EN 20471

580 Antistatic

Rev. 6

Sectores recomendados / Recommended use:



Electrónica
Electronics



Hidrocarburo
Hydrocarbon

Normativas para prenda / Standard for garments:




Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C)/ Washing instructions EN 6330 (40°C):



*

*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



Blanco
White



Azul 54
Blue 54

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.

