

822 R1 Xispal RS

Rev. 6

Uso recomendado /
Recommended end-use:
POLO / POLO SHIRT

Composición / Composition:
30% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F
30% Viscosa / Viscose
20% Algodón / Cotton
19% Poliamida / Polyamide
1% Antiestático / Antistatic



822 R1 Xispal RS

LIGAMENTO / LIGAMENT		Jacquard / Knit	
PESO / WEIGHT (gr/m²)		220 ± 5%	UNE 40339
ANCHO / WIDTH (cm)		160 ± 5	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE		5%	EN 6330
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	50 washes	
INFLAMABILIDAD INFLAMMABILITY	A1-A2	No tested	EN ISO25 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO CONVECTIVE HEAT	B1	No tested	ISO 9151
CALOR RADIANTE RADIANT HEAT	C1	No tested	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO CONTACT HEAT	F1	No tested	EN ISO 12127-1
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: 8,0 cal/cm²	No tested	ASTM F1959 (NFPA 70 E)
	ATPV: 6,7 cal/cm² ELIM: 4,5 cal/cm² 4kA APC I	4kA APC I	EN 61482-1-1 EN 61482-1-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	No tested	EN 1149/3/5
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY	Pass	No tested	EN 20471


822 R1 Xispal RS

Rev. 6

Sectores recomendados / Recommended use:



Petróleo y gas
Oil & Gas




Electricidad
Electricity



Petroquímicas
Petrochemistry



Policia
Policemen




Militar
Army

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C) / Washing instructions EN 6330 (40°C):



*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



Amarillo HV
HV Yellow



Marino 60
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.