

517 RP Antistatic

Rev. 3

Uso recomendado /
Recommended end-use:
PRENDAS INTERIORES
ANTIESTÁTICAS /
ANTISTATIC UNDERWEAR
GARMENTS

Composición/Composition:
49,5% Poliéster Reciclado / Recycled Polyester
49,5% Algodón / Cotton
1,0% Antiestático/Antistatic




517 RP Antistatic

LIGAMENTO / LIGAMENT	Punto liso / Knit	
PESO / WEIGHT (gr/m²)	165 ± 5%	EN 12127
ANCHO / WIDTH (cm)	165 ± 5	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	5%	EN ISO 15797 / EN ISO 5077
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	EN 1149-1-3/5

517 RP Antistatic

Rev. 3

Sectores recomendados / Recommended use:



Electrónica /
Electronics

Normativas para prenda / Standard for garments:




Instrucciones de lavado EN ISO 15797 (75°C) / Washing instructions EN ISO 15797 (75°C):



*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



Blanco
White



Marino 60
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tintar colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.