

# 517 RP Antistatic

Rev. 3

Uso recomendado /  
Recommended end-use:  
PRENDAS INTERIORES  
ANTIESTÁTICAS /  
ANTISTATIC UNDERW  
EAR GARMENTS

Composición/Composition:  
**49,5% Poliéster Reciclado / Recycled Polyester**  
**49,5% Algodón / Cotton**  
**1,0% Antiestático/Antistatic**



517 RP Antistatic

LIGAMENTO / LIGAMENT

Punto liso / Knit

PESO / WEIGHT (gr/m<sup>2</sup>)

165 ± 5%

UNE 40339

ANCHO / WIDTH (cm)

165 ± 5

ENCOGIMIENTO AL LAVADO  
WASHING SHRINKAGE

5%

EN 15797

ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC


Pass

EN 1149/1/3/5

# 517 RP Antistatic

Rev. 3

Sectores recomendados / Recommended use:



Electrónica /  
Electronics

Normativas para prenda / Standard for garments:




Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C) / Washing instructions EN 15797 (75°C):



\*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



**Blanco**  
White



**Marino 60**  
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.  
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.